

AkzoNobel



NEO



Maximum στεγάνωση
με διάρκεια ζωής 25 ΧΡΟΝΙΑ
και εξοικονόμηση ενέργειας



www.vivechrom.gr



ISOTOP™ PU HYBRID

Στεγανωτικό Πολυ

Το κορυφαίο νέας τεχνολογίας υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού, προσφέρει **maximum στεγάνωση** με προβλεπόμενη **διάρκεια ζωής 25 χρόνια**.

Είναι πιστοποιημένο (European Technical Assessment ETA- 17/0924) από το Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.



- Σχηματίζει μια μεμβράνη αδιαπέραστη από την υγρασία, τα λιμνάζοντα νερά και τον πάγο. Με ισχυρή πρόσφυση και **υψηλή ελαστικότητα**, γεφυρώνει μικρές ρωγμές και αρμούς και προσφέρει **εξαιρετική αντοχή** στις ακραίες καιρικές συνθήκες από +80°C έως και -25°C.



**Ελαστομερές
Κορυφαία στεγάνωση**



**Εξαιρετική αντοχή
σε βροχή και ήλιο**

Εφαρμογή Βήμα Βήμα. Δείτε πώς θα πετύχετε τη στεγάνωση της ταρατσας σας

Αρχικά, σιγουρευτείτε ότι η ταρατσα σας είναι στεγνή και ότι ο καιρός δεν προβλέπεται να είναι υγρός ή βροχερός όταν βάψετε.



Προϊόντα

Πριν ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα προϊόντα και τα εργαλεία που θα χρειαστείτε.



Βήμα 1. Προετοιμασία επιφάνειας

Καθαρίστε την ταρατσα ώστε να είναι καθαρή, στεγνή και ελεύθερη από σαθρά υλικά, σκόνες και λίπη.



Βήμα 4. Εφαρμογή- Πρώτη στρώση

Το ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom είναι έτοιμο για χρήση και δε χρειάζεται αραιώση. Εφαρμόστε το 1° χέρι με ρολό ή βούρτσα. Στεγανώστε προσεκτικά και τις κατακόρυφες επιφάνειες σε ύψος μέχρι 30-40 cm καθώς

και τα σημεία με διατρήσεις για να σιγουρέψετε τη στεγανότητα σε όλη την επιφάνεια.



Βήμα 5. Εφαρμογή- Δεύτερη στρώση

Αφήστε το ISOTOP PU HYBRID να στεγνώσει 16 έως 24 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια εφαρμόστε σταυρωτά το 2° χέρι με συνιστώμενη συνολική κατανάλωση 1lt/m².

Πολυουρεθάνης για Ταράτσες

- Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα, **εύκολη βατότητα** χωρίς να κολλάει και εμποδίζει την επικάλυψη ρύπων διατηρώντας υψηλή λευκότητα στο χρόνο. Το **ISOTOP PU HYBRID** είναι πιστοποιημένο **ψυχρό χρώμα** με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία **92%**.



Μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία της ταράτσας το καλοκαίρι και την κρατάει στεγανή το χειμώνα, ελαττώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης του κλιματιστικού και συμβάλλοντας στην **εξοικονόμηση ενέργειας**.



Ψυχρό χρώμα
Μειώνει την ανάγκη
για **Aircondition**

- Έτοιμο για χρήση με **εξαιρετική πρόσφυση** σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, τσιμεντόπλακες, ασφαλτικές μεμβράνες, πολυουρεθανικές στρώσεις, μέταλλο, ξύλο, κλπ.

με τη βοήθεια του ISOTOP PU HYBRID της Vivechrom



Βήμα 2. Στοκάρισμα

Αν υπάρχουν ρωγμές με πάχος μεγαλύτερο από 1 mm, διευρύνετε τη ρωγμή (σε σχήμα V) με τη βοήθεια μιας σπάτουλας ή άλλου μηχανικού μέσου. Καθαρίστε προσεκτικά σαθρά υλικά και σκόνες και ασταρώστε με

ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR. Μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιείστε **ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΚΟ ΡΩΓΜΩΝ & ΑΡΜΩΝ** της Vivechrom για να τη γεμίσετε.



Βήμα 3. Ασταρώμα

Ασταρώστε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με **ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR** αραιωμένο έως 20% κατ' όγκο με Διαλυτικό Πινέλου ή εναλλακτικά με **VIVELATEX** αραιωμένο 100-200% κατ' όγκο με καθαρό νερό.



Maximum προστασία με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τα 25 ΧΡΟΝΙΑ.
Εφαρμογή πολυεστερικού οπλισμού.



Για **maximum προστασία** με προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τα **25 χρόνια** απαιτούνται τουλάχιστον **3 στρώσεις** με συνολική κατανάλωση τουλάχιστον **3lt/m²**, ελάχιστο πάχος συνολικής μεμβράνης στεγάνωσης **1,5mm** και χρήση **πολυεστερικού οπλισμού 50-100 gr/m²**.

Ο οπλισμός ενσωματώνεται στο **ISOTOP PU HYBRID** μετά την πρώτη στρώση και ενώ η επιφάνεια είναι υγρή. Αφήστε να στεγνώσει και εφαρμόστε σταυρωτά τη 2^η στρώση και αφού και αυτή στεγνώσει, εφαρμόστε την 3^η στρώση.





Συνολική κατανάλωση
δύο χέρια 1lt/m²



Στην αφή σε 2 ώρες
και επαναβαφή
μετά από 16-24 ώρες



Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless,
βούρτσα ή πατρόγκα.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε Λευκό
Συσκευασίες: 0,75Lt, 3Lt, 10Lt

Σύστημα
Βαφής:



Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ Α.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 210 5538700, FAX: 210 5550464
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 114, 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ,
ΤΗΛ.: 2310 450000, FAX: 2310 493984

Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.
FACTORY & HEAD OFFICE
THESI VATHI PIGADI, 19600 MANDRA, GREECE
TEL.: +30210 5538700, FAX: +30210 5550464
THESSALONIKI
ETH. ANTISTASEOS 114, 55134 KALAMARIA, GREECE
TEL.: +30 2310 450000, FAX: +302310 493984

www.vivechrom.gr



"The AkzoNobel logo, Vivechrom, the Flourish, are
trademarks of the AkzoNobel group © AkzoNobel 2019."

AkzoNobel



Maximum στεγάνωση
με διάρκεια ζωής 25 ΧΡΟΝΙΑ
και εξοικονόμηση ενέργειας



Πιστοποιημένο από το Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja.



Ψυχρό χρώμα
Μειώνει την ανάγκη
για Aircondition

Μάθετε περισσότερα
για το ISOTOP PU HYBRID
στο website www.vivechrom.gr

Δείτε το video
εφαρμογής του
ISOTOP PU HYBRID

