

# TEAK OIL



NATURAL MATT



• Coverage : ± 12 sqm/L

- **Nourishes - protects - embellishes teak and exotic wood**
- **High resistance to UV and water**
- **Anti-stain and anti-grease protection**

## **PERFORMANCES**

Natural oil for protecting and maintaining all outdoor furniture made of teak or exotic wood.

- Nourishes and protects against water, sunlight, stains and grease.
- Microporous: lets the wood breathe.
- Preserves contact with the wood and its natural appearance.
- Once dry, does not stain clothes.

## **APPLICATION**

The wood must be bare, clean and dry.

Rough timber or oiled wood : Sand lightly and remove the dust.

Surface coated wood : Sand and remove dust.

- 1st application : Stir well before use. Pour the Teak Oil into the cap of the pack.

Impregnate the wood liberally, by applying the first coat with a flat brush. Let it dry for 6 hours then apply a second coat.

After about 10 minutes, wipe off the excess using a lint-free cotton cloth.

- Maintenance : At the start and end of the season, apply a coat of oil using a flat brush. Let it penetrate for 10 min then wipe off the excess with a cloth.

## **V33 ADVICE**

To make sure that your wood is sufficiently oiled, let a few drops of water run on it. If these pearl-off at the wood surface, the wood is waterproofed. Otherwise, apply another coat of oil. The appearance may vary depending on the varieties of wood. Perform a test on a hidden part of your piece of furniture.

- ΤΡΕΦΕΙ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ - ΔΙΑΚΟΣΜΕΙ ΤΕΑΚ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ
- Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και το νερό
- Προστασία κατά των λεκέδων και των λιπαρών ουσιών

## ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΑΚ ΚΑΙ ΕΞΩΤΙΚΑ ΞΥΛΑ

### ΑΠΟΔΟΣΗ

Λάδι με φυσική βάση για προστασία και συντήρηση επίπλων εξωτερικού χώρου από teak ή εξωτικό ξύλο.

- Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες.
- Μικροπορώδες : Αφήνει το ξύλο να αναπνέει.
- Προστατεύει το ξύλο και την φυσική του ομορφιά.
- Όταν στεγνώσει, δεν λεκιάζει τα ρούχα.

### Εφαρμογή

Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό.

**Ξύλο γυμνό ή περασμένο με λάδι :** γυαλοχαρτίστε ελαφρά και απομακρύνετε τη σκόνη.

**Στιλβωμένο ξύλο :** γυαλοχαρτίστε και απομακρύνετε τη σκόνη.

• **1η εφαρμογή :** Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ρίξτε το προϊόν στο καπάκι της συσκευασίας. Εμποτίστε το ξύλο πλήρως, εφαρμόζοντας το πρώτο χέρι με πλακέ πινέλο. Αφήστε να στεγνώσει για 6 ώρες και μετά εφαρμόστε το δεύτερο χέρι. Μετά από 10 λεπτά σκουπίστε το περίσσειμα του λαδιού με βαμβακερό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

• **Συντήρηση :** Στην αρχή και το τέλος της εποχής εφαρμόστε ένα χέρι λάδι για teak με πλακέ πινέλο. Αφήστε το να διεισδύσει για 10 λεπτά και σκουπίστε το περίσσειμα του λαδιού με πανί.

### Η V33 συνιστά

Για να βεβαιωθείτε ότι το ξύλο έχει εμποτιστεί επαρκώς, αφήστε μερικές σταγόνες νερού να τρέξουν στο ξύλο. Εάν αυτές μείνουν στην επιφάνεια του ξύλου, τότε το ξύλο είναι αδιαβροχοποιημένο. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόστε επιπλέον ένα χέρι .

Η όψη μπορεί να μεταβάλλεται αναλόγως της ποικιλίας του ξύλου. Κάντε μια δοκιμαστική εφαρμογή σε ένα κρυφό σημείο του επίπλου.