

VIVEXYL® FILTER 7

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **VIVEXYL FILTER 7** είναι σατινέ βερνίκι εμποτισμού, με εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, προσφέροντας μία ελαστική και μεγάλης διάρκειας προστασία του ξύλου από τον καιρό. Είναι μικρόπορο, υδροαπωθητικό και δεν συγκρατεί τη βρωμιά. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει απλή συντήρηση. Είναι κορυφαίο βερνίκι για τελική στρώση σε σταθερές ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες και παράθυρα, εξασφαλίζοντας υψηλή προστασία και τονίζοντας την υφή και τα νερά του ξύλου. Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις καθώς και σε 34 αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.

Maximum αντοχή στην UV ακτινοβολία

Εντυπωσιακό σατινέ φινίρισμα

Ιδανικό για πόρτες & παράθυρα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Σατινέ βερνίκι εμποτισμού με εξαιρετική ανθεκτικότητα, βασισμένο σε νέας γενιάς αλκυδικές ρητίνες.

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 16 m² ανά λίτρο ανά στρώση. Η απόδοση εξαρτάται κυρίως από το πόσο πορώδες είναι το υπόστρωμα, το είδος του ξύλου, την κατάσταση της επιφάνειας, τη μέθοδο εφαρμογής και το σχήμα της κατασκευής.

Στέγνωμα: Στην αφή σε 4 ώρες και επαναβάφεται μετά από 16-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία). Για καλύτερα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να διατηρήσετε το διάστημα μεταξύ των εφαρμογών όσο το δυνατόν πιο σύντομο. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον 1 μήνα.

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε άχρωμο και σε 12 έτοιμες αποχρώσεις καθώς και σε 34 αποχρώσεις μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της Vivechrom.

Αποθήκευση: Σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε βερνίκια για βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων: 400 g/l (2010).

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 399 g/l ΠΟΕ.



Our approach to sustainable business
akzonobel.com/sustainability

www.vivechrom.gr

