

DECKING OIL



NATURAL MATT



TEAK MATT



- Coverage : ± 8 sqm/L

- **Nourishes - Protects - Decorates.**
- For exotic and autoclaved timber.**
- **High resistance to chlorinated water and UV**
- **Resistant against stains and grease**

Special “marine ambiance” urethane alkyd resin based oil for protecting and maintaining teak, exotic wood or pine floors and slatted wooden coverings.

Compatible with wood treated in autoclave.

Strong waterproofing power.

- Withstands chlorinated water of swimming pools.
- Nourishes and protects against water, sunlight, stains and greases.
- Microporous, allows the wood to breathe.
- Preserves contact with the wood and its natural appearance.
- Mat appearance.

APPLICATION

Milky aspect in the tin that disappears after drying. Your wood must be bare, clean and dry.

Rough timber : Sand lightly then remove dust.

Old wood : Clean beforehand with V33 Decking cleaner.

• **1st application** : Stir well before use. Impregnate copiously the first coat of oil with a flat brush or a roller to impregnate the wood properly. After about 15 minutes, apply a second layer **without waiting for the first one to dry** (wet on wet application). Your deck is protected when the wood no longer absorbs oil after 15 min. Then, wipe off the excess using a lint-free cloth and let it dry for 24h.

• **Maintenance** : Apply 1 to 2 coats of oil in the same way on worn-out areas. The touch-ups are invisible.

V33 ADVICE

On new or stripped wood, treat beforehand with V33 Exterior Wood Treatment Compound. In case of localised stains, clean using the V33 Deck Cleaning Agent. For everyday maintenance, cleaning merely with water is sufficient.

- Τρέφει - Προστατεύει - Διακοσμεί.

Για εξωτερική και κλιβανισμένη ξυλεία.

- Υψηλή αντοχή στο χλωριωμένο νερό και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία

- Προστασία κατά των λεκέδων και των λιπαρών ουσιών

Ειδικό λάδι για θαλάσσιο κλίμα με βάση αλκυδικές ρητίνες ουρεθάνης για προστασία και συντήρηση σε teak, εξωτερική ξυλεία ή δάπεδα από πεύκο και ξύλινες γρίλιες. Συμβατό με κλιβανισμένη ξυλεία.

- Υψηλή δυνατότητα αδιαβροχοποίησης.
- Αντέχει στο χλωριωμένο νερό πισίνας.
- Τρέφει και προστατεύει από το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, τους λεκέδες και τις λιπαρές ουσίες.
- Μικροπορώδες : Αφήνει το ξύλο να αναπνέει.
- Προστατεύει το ξύλο και την φυσική του ομορφιά.
- Ματ όψη.

Εφαρμογή

Η γαλακτώδης όψη γίνεται διαφανής μετά το στέγνωμα. Το ξύλο πρέπει να είναι γυμνό, καθαρό και στεγνό.

Γυμνό ξύλο : Γυαλοχαρτίστε ελαφριά και απομακρύνετε τη σκόνη.

Παλιό ξύλο : Καθαρίστε πρώτα με καθαριστικό για ξύλινα δάπεδα της V33.

● **1^η εφαρμογή :** Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε άφθονο προϊόν στο πρώτο χέρι με πλακέ πινέλο ή ρολλό για να εμποτιστεί το ξύλο σωστά. Μετά από 15 λεπτά εφαρμόστε το δεύτερο στρώμα **χωρίς περιμένετε στεγνώσει το πρώτο (εφαρμογή σε νωπό προϊόν)**. Το δάπεδο είναι προστατευμένο όταν το ξύλο δεν απορροφά άλλο λάδι μετά από 15 λεπτά. Μετά σκουπίστε το περίσσειμα του λαδιού με βαμβακερό πανί και αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες.

● **Συντήρηση :** Εφαρμόστε 1 έως 2 χέρια λάδι με το ίδιο τρόπο στα φθαρμένα σημεία. Η εφαρμογή του προϊόντος σε μεμονωμένα σημεία δεν αφήνει ορατά σημάδια.

Η V33 συνιστά

Για καινούργιο ή γυμνό ξύλο, εφαρμόστε πρώτα θεραπευτικό αστάρι ξύλου γενικής χρήσης της V33.

Σε περίπτωση τοπικών λεκέδων καθαρίστε με καθαριστικό για ξύλινα δάπεδα της V33.

Για καθημερινή φροντίδα, αρκεί ο καθαρισμός με νερό.