



MULTI-COAT

Χρώμα-αστάρι για πλακάκια
και άλλες επιφάνειες

MONTÓ
profesional

Κωδικός: 17_197

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το χρώμα-αστάρι Multi-Coat PAINT STUDIO προστατεύει και διακοσμεί πλακάκια και πληθος άλλων επιφανειών. Είναι προϊόν νερού, ταχυστέγνωτο με άριστη πρόσφυση και αντοχή.

Τομείς εφαρμογής:

Εφαρμόζεται σε πλακάκια τοίχου κουζίνας και μπάνιου και σε επιφάνειες από ξύλο, γύψο, τσιμέντο, σκυρόδεμα, τούβλο, γυψοσανίδες, αστάλι, γαλβανισμένο σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο, γυαλί, PVC. Μπορεί να επαναβαφεί ακόμα και ύστερα από αρκετό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ευκολόχρηστο
- Με άριστη πρόσφυση
- Ταχυστέγνωτο
- Δεν χρειάζεται τρίψιμο με γυαλόχαρτο στην επαναβαφή
- Διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες
- Μπορεί να επαναβαφεί ύστερα από αρκετό διάστημα χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητές του
- Άοσμο μόλις στεγνώσει
- Μπορεί να επαναβάφει με πλαστικά χρώματα, χρώματα πολυουρεθάνης, εποξικά κ.α.
- Προτεινόμενο πάχος: 100-150 micro υγρασία (60-90 microns), εφαρμοστέο σε 1 ή 2 στρώσεις
- Πιστοποίηση πρόσφυσης UNE EN ISO 2409:13 από εξωτερικό εργαστήριο για σίδηρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο.
- Euroclasses certification as per norm UNE EN 13501-1:07:B-s1-d0

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Σατινέ
Απόχρωση	Λευκό
Ειδικό Βάρος	1,18± 0,05 kg/l
Πυκνότητα	100 +/- 15 PO
Στερεά όγκου	35± 1
Καλυπτικότητα	10-15 m ² /L (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
Χρόνος στεγνώματος	30 -60 λεπτά στην αφή και στους 20°C.
Επαναβαφή	6 ώρες (πλαστικό) 12 ώρες (βερνίκι) 24 ώρες (2 συστατικών)
Αραιώση / Καθαρισμός εργαλείων	Νερό
Συσκευασίες	0.08 L, 0.375 L, 0.75 L
VOC	Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):0,00 g/l

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Ανακατέψτε πολύ καλά. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 5 °C , πάνω των 35°C, ή σε ζεστές επιφάνειες ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιοφάνεια. Πάντα να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Η υγρασία στο περιβάλλον θα πρέπει να είναι κάτω του 80%.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Η επιφάνεια θα πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση, να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνη, λίπη και άλλες ουσίες. Για βελτιωμένη πρόσφυση μπορείτε να τρίψετε ελαφρά με γυαλόχαρτο.

Πλακάκια:

Καθαρίστε καλά και απομακρύνετε τη σκόνη. Κάντε μια δοκιμή πριν την τελική εφαρμογή.

Ξύλο

Απομακρύνετε βρωμιά, ρητίνες και εκκρίσεις από την επιφάνεια του ξύλου. Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο προς τη φορά των νερών του ξύλου, καθαρίστε τη σκόνη και εφαρμόστε το προϊόν. Σε ξύλινες επιφάνειες εξωτερικού χώρου εφαρμόστε προϊόν που να προστατεύει από τα ξυλοφάγα έντομα.

Μέταλλο:

Τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο, καθαρίστε την επιφάνεια από λίπη και σκόνη.

PVC και methacrylate:

Καθαρίστε, τρίψτε ελαφρά με γυαλόχαρτο και καθαρίστε από τη σκόνη. Κάντε μια δοκιμή πριν την τελική εφαρμογή.

Αποκατάσταση και συντήρηση

Ακολουθήστε τους κανόνες που υποδεικνύονται για την προετοιμασία των νέων επιφανειών απομακρύνετε ξένα υλικά, καθαρίστε, απολίπανετε και αφαιρέστε τυχόν σκουριά από την επιφάνεια. Σε παλιά χρώματα, άγνωστης φύσης, συνιστάται να προχωρήσετε σε δοκιμή για την πρόσφυση του προϊόντος. Εάν έχετε αμφιβολίες για την πρόσφυση αφαιρέστε τις παλιές στρώσεις χρώματος και συνεχίστε όπως στις ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Για maximum απόδοση σε πλακάκια και επιφάνειες από ξύλο, σίδηρο, γαλβανιζέ, αλουμίνιο, pvc περάστε δύο στρώσεις του προϊόντος.

Συμβουλές εφαρμογής

- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται απευθείας σε έντονο ηλιακό φως.
- Μην εφαρμόζετε με σχετική υγρασία πάνω από 80%, ή σε θερμοκρασίες κάτω από 5° C ή πάνω από 35° C
- Διατηρήστε καλές συνθήκες αερισμού κατά τη διάρκεια του χρόνου στεγνώματος.
- Προχωρήστε σε δοκιμαστική εφαρμογή πριν την τελική εφαρμογή.

Αραιώση και καθαρισμός: Νερό

Ποσοστό Αραίωσης:

Πιστόλι χωρίς αέρα 0-10%
Πιστόλι ανάμειξης αέρα 0-10%
Πιστόλι αερογράφου 0-10%
Turbo χαμηλή πίεση 0-10%

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα
Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr
Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U.

Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines
-e-mail: comercial@montopinturas.com
<http://www.montopinturas.com>