

TEAK OIL®

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΕΡΙ

Ημερομηνία Έκδοσης :
22/02/2022

Αριθμός Έκδοσης 9η



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **TEAK OIL** της Vivechrom είναι ένα ειδικό μείγμα από έλαια, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών κυρίως ξύλων όπως τικ, μαόνι, ιρόκο αλλά και κάθε γυμνό ξύλο. Απορροφάται από το ξύλο γεμίζοντας τους πόρους του χωρίς να σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει την διείσδυση του νερού. Ζωντανεύει και τονίζει τη φυσική απόχρωση και την υφή του ξύλου, η οποία έχει ξεθωριάσει με τον καιρό ή τη χρήση. Είναι ιδανικό για έπιπλα κήπου και βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου, καθώς και για κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συντηρεί και φρεσκάρει το γυμνό ξύλο

Εμποδίζει τη διείσδυση του νερού

Τύπος: Μείγμα τροποποιημένων φυσικών ελαίων.

Ειδικό βάρος: 0,84±0,02 gr/cm³ (ISO 2811)

Ιξώδες : 55-65 SEC (DIN2, 250C)

Μέθοδος εφαρμογής: Πανί, πινέλο.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Περίπου 12m² ανά λίτρο σε μαλακά ξύλα ή 15m² ανά λίτρο σε σκληρά ξύλα

Στέγνωμα: : Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 2 ημέρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από 5°C έως 40°C.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00



Our approach to sustainable business
akzonobel.com/sustainability

www.vivechrom.gr



TEAK OIL®

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΜΕ ΚΕΡΙ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, ρητίνες και χωρίς βερνίκια.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε το **TEAK OIL** κατευθείαν στο ξύλο και σκουπίστε το επιπλέον υλικό μετά από 5 λεπτά με ένα στεγνό πανί.
- Για επιφάνειες εκτεθειμένες σε δύσκολες καιρινές συνθήκες ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι **TEAK OIL**.
- Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8:00 ΜΕ 16:00



Our approach to sustainable business
akzonobel.com/sustainability

www.vivechrom.gr