



Ταχυστέγνωτος ελαφρύς στόκος πούδρας για εξωτερική χρήση

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών σε εξωτερικούς τοίχους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, σοβά, ξύλο κτλ.
- Κατάλληλο και για εσωτερικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Στεγνώνει πολύ γρήγορα. Στεγνό στην αφή σε 30' λεπτά από την εφαρμογή.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε υποστρώματα τοιχοποιίας.
- Τραχύ φινιρίσμα σαν σκυρόδεμα ή σοβά.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πάχος. Δεν συρρικνώνει, δεν ρηγματώνει.
- Ελαφρύς στόκος πούδρας.
- Ενισχυμένος με υαλοίνες.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Υποστρώματα: εφαρμόζεται σε απορροφητικό υπόστρωμα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κυψελοειδές σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθους, τσιμέντο, τούβλα, ξύλο κ.λπ. Είναι δυνατή η εφαρμογή σε γύψο, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδες, τσιμεντοσανίδες ινών, ωστόσο το AGUAPLAST RAPID FILL είναι τραχύ προϊόν και ενδέχεται να μην ταιριάζει στο φινιρίσμα του υποστρώματος.

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά. Αφαιρέστε τη σκόνη και τους λεκέδες από λίπη, λάδια ή κερί. Ασταρώστε αδύναμα ή ασβεστολιθικά υποστρώματα. Απομονώστε και προστατεύστε μεταλλικά μέρη με το Beissier Chameleon ή άλλο αντιδιαβρωτικό αστάρι. Μην εφαρμόζετε σε υποστρώματα που υπόκεινται σε σταθερή υγρασία
Εφαρμογή: Στόκος-Πάστα έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόστε με σπάτουλα ή στοκαδόρο. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προϊόντος	
Ταξινόμηση	Σύμφωνα με EN 16566
Απόδοση	1,30 Kg x m ² x mm
Όψη	Στόκος πάστα έτοιμος προς χρήση
Χρώμα	Γκρι
Συνδετικά	Ακρυλικά συμπολυμερή και ελαφριά πληρωτικά
Πυκνότητα	Περίπου. 1,30 gr/cm ³
pH	Ουδέτερο
Μέγεθος σωματιδίων	1 mm
Αραίωση	Νερό

Εφαρμογής	
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5° to +35 °C
Χρόνος εργασίας	Απεριόριστος
Χρόνος στεγνού	Στεγνό επιφανείας : μετά από 30 minutes (23°C – 65% υγρασία)
Επικάλυψη-βαφή	Μετά το πλήρες στέγνωμα
Πάχος στρώσης εφαρμογής	Χωρίς όριο
Εργαλεία	Σπάτουλα, Στοκαδόρος. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό αμέσως μετά την χρήση.

Διάθεση	
Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Σωστά κλεισμένο και μακριά από υγρασία και ακραία θερμοκρασία, τουλάχιστον για 24 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός προϊόντος	70056-004
Συσκευασία	Πλαστικό δοχείο 1 Kg
Χαρτοκιβώτιο	12 x 1 Kg
Παλέτα	54 Χαρτοκιβώτια



Beissier, S.A.U
 Txirrita Maleo, 14 E-20100 Errenteria
 Tel: (34) 902 100 250 070 344 943) 34(- Fax: (34)902 100 249
 beissier@beissier.es / www.beissier.com

Γενικές σημειώσεις: Οι λεπτομέρειες που δίνονται σε αυτό το φύλλο πληροφοριών είναι περιγραφές προϊόντων. Είναι γενικές πληροφορίες από την εμπειρία και τις δοκιμές μας και δεν έχει σκοπό να αντιπροσωπεύει το σύνολο των χρήσεων των προϊόντων υπό συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν μπορεί να προκύψουν αξιώσεις αντικατάστασης από αυτές τις λεπτομέρειες. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτή η φόρμα είναι προσωρινή και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.