

Proplastex



ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Το **PROPLASTEX** είναι λευκός στόκος οικοδομών εσωτερικής χρήσης με βάση ακρυλικές ρητίνες. Δουλεύεται άνετα και δεν στεγνώνει στη σπάτουλα. Τρίβεται εύκολα και γρήγορα και προσφέρει τέλειο στρώσιμο χωρίς να «κάθεται».

Συνιστώμενες χρήσεις

Κατάλληλος για στοκάρισμα εσωτερικών επιφανειών από σοβά, ξύλο, γυψοσανίδες κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρητίνη: Ακρυλική

Πυκνότητα: 1.76 ± 0.09 g/ml

Ιξώδες: 122 ± 28 poise

Στερεά κ.β.: $71 \pm 1\%$

Στερεά κ.ό.: $49 \pm 1\%$

pH: 8.8 ± 0.9

(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)

(ISO 2884.02)

(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)

(ISO 3233)

(ISO 976)

Αποχρώσεις

Λευκή.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Έχει μεγάλο χρόνο δουλέματος (open time).

Δεν στεγνώνει στη σπάτουλα.

Τρίβεται εύκολα.

Στεγνώνει γρήγορα.

Απόδοση

Απόδοση: Περίπου 2-3 m²/Kg, ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας που στοκάρεται.

Οδηγίες εφαρμογής

Προ της εφαρμογής απομακρύνονται σκόνες και σαθρά. Σε σοβά προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με **PRIMEX A-300** ή **PRIMEX A-1300**, ενώ σε ξύλο προηγείται αστάρωμα της επιφάνειας με **VELATURA**. Το **PROPLASTEX** εφαρμόζεται ως έχει σε λεπτές στρώσεις. Στη συνέχεια μπορεί να επαναβαφεί κατ' ευθείαν με πλαστικό χρώμα ή με βερνικόχρωμα αφού ασταρωθεί με **VELATURA**.

Μέθοδος βαφής: Σπάτουλα.

Διαλυτικό αραιώσης: Δεν αραιώνεται.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με άφθονο νερό και σαπουνάδα.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό: 25 ± 5 λεπτά (ASTM D 1640).

Χρόνος τριψίματος: 2.5 ± 0.5 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.4 Kg, 0.8 Kg και 5 Kg.

Αποθήκευση

1 χρόνο τουλάχιστον εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Επειδή το **PROPLASTEX** περιέχει αρκετό νερό δεν γεμίζει τόσο καλά όσο ένας λαδόστοκος.
- Το **PROPLASTEX** έχει μικρότερο χρόνο δουλέματος και στεγνώνει γρηγορότερα απ' ότι ένας λαδόστοκος.

*Εκδόθηκε: Απρίλιος 2012
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*

