

# POLACRYL 320

υδατοδιαλυτό λάδι συντήρησης  
και προστασίας ξύλου

- προστατεύει και διακοσμεί
- υψηλή διεισδυτικότητα - δεν ξεφλουδίζει
- ισχυρή προστασία με φίλτρα UV

Το POLACRYL 320 είναι υψηλής ποιότητας υβριδικό, ακρυλικό, υδατοδιαλυτό, λάδι συντήρησης και προστασίας ξύλου. Είναι άοσμο, ιδανικό προϊόν για εσωτερική χρήση. Η υβριδική του σύνθεση δίνει άριστα αποτελέσματα και σε εξωτερικές επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Είναι υδατοαπωθητικό, έχει μεγάλη ελαστικότητα και δεν ξεφλουδίζει, φουσκώνει ή σπάζει. Τονίζει τα νερά του ξύλου προσδίδοντας φυσική απόχρωση. Παρέχει ισχυρή προστασία από την καταστροφική δράση της υπερύδους ακτινοβολίας, τη βροχή και την υγρασία. Είναι απαραίτητο για κάθε καινούργιο ή γυμνό ξύλο και εφαρμόζεται σε πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ξυλεπενδύσεις, πέργκολες και κάθε ξύλινη επιφάνεια.

#### ΑΠΟΔΟΣΗ

12±4m<sup>2</sup>/L

#### ΥΦΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΣΑΤΙΝΕ

#### ΑΡΑΙΩΣΗ

0-5% ΝΕΡΟ

#### ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

1-2 ώρες\*

#### ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ

4-6 ώρες\*

#### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1-2 στρώσεις

#### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ρολό, πινέλο και spray airless

\* Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|  |                   |                             |
|--|-------------------|-----------------------------|
| <b>ΤΥΠΟΣ</b>                                     | ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ |                             |
| <b>ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ</b>                              | ΔΙΑΦΑΝΟ           | 1,01 ±0,05g/cm <sup>3</sup> |
| <b>ΣΤΕΡΕΑ κ.β.</b> (ISO 3251-03)                 | 20±2 %            |                             |
| <b>ΣΤΕΡΕΑ κ.ο.</b> (ISO 3233-98)                 | 19±3 %            |                             |
| <b>ΙΩΔΕΣ</b> (DIN 53211-70/4mm @ 20°C)           | 30±5 sec          |                             |
| <b>ΙΩΔΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b> (DIN 53211-70/4mm @ 20°C) | 25±5 sec          |                             |
| <b>pH</b>  | 8,30±0,50         |                             |
| <b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</b>                     | min 5°C -max 35°C |                             |

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2004/42/CE

Οριακή τιμή της E.E. για αυτό το προϊόν έτοιμο προς χρήση (κατ Α/στ: Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου): 130 g/L. Το προϊόν περιέχει κατά το μέγιστο 129 g/L ΠΟΕ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

E320 | **POLACRYL 320**

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

βερνίκια  
για ξύλο & πέτρα

E

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές από ρητίνες, ρετσίνα, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

- ▶ **Καινούργιες ξύλινες επιφάνειες:**  
Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις POLACRYL 320.
- ▶ **Παλιές βερνικωμένες επιφάνειες:**  
Απομακρύνουμε τα υπολείμματα από το παλιό βερνίκι. Γυαλοχαρτάρουμε και εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις POLACRYL 320.

### ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΞΥΛΟ

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ▶ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση.
- ▶ Πριν την εφαρμογή οι επιφάνειες λειαίνονται με κατάλληλο γυαλόχαρτο.
- ▶ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C, με σχετική υγρασία πάνω από 80% και υγρασία του ξύλου πάνω από 18%.

### ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- ▶ Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων του POLACRYL 320.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ▶ Διατίθεται σε Διάφανο σε συσκευασίες των 750ml και 2.5L.
- ▶ Χρωματίζεται με το σύστημα χρωματισμού COLOR TOUCH σε δεκάδες αποχρώσεις.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δύο (2) έτη εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Μετά το άνοιγμα του δοχείου, το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί αν το δοχείο σφραγιστεί καλά και αποθηκευτεί σε κλειστό χώρο σε θερμοκρασία 5-30°C. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διατηρείτε τα εργαλεία νωπά μέσα στο δοχείο με το χρώμα. Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Χειρίζεστε τα κενά δοχεία και το υλικό με προσοχή και το υπόλοιπο του δοχείου μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί κανονισμοί και νόμοι για τη διαχείριση υλικού & κενών συσκευασιών.

### ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS) αυτού του προϊόντος.

