



MONTÓ EFECTO ÓXIDO

Εφέ Σκουριάς



Κωδικός: 17_991
681951

Διακοσμητικό χρώμα νερού με εντυπωσιακό εφέ σκουριάς. Χρησιμοποιείται σε έπιπλα και άλλες επιφάνειες αφού προηγουμένως έχουν ασταρωθεί. Εφαρμόζεται με απαλές πινελιές έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πατίνα παρόμοια με σκουριασμένο μέταλλο. Βάφεται ξανά. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε ξύλο, σίδηρο, ατσάλι και άλλες ασταρωμένες επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Για εντυπωσιακό διακοσμητικό φινίρισμα με εφέ σκουριάς
- Εύκολη εφαρμογή
- Χρώμα με αντοχή στο ηλιακό φως και τις καιρικές συνθήκες
- Θιξοτροπικό προϊόν
- Συνδυάζεται με χρωματιστό φόντο για ανάδειξη διακοσμητικών εφέ
- Μπορεί να ξαναβαφτεί με βερνίκι για ευκολότερο καθαρισμό
- Προσφέρει διαφορετικά διακοσμητικά εφέ ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής
- Πλενόμενο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|--|---|
| Φινίρισμα | Ανάγλυφο |
| Χρώμα | Χαλκινο-κόκκινο σκουριάς |
| Ειδικό Βάρος | 1,65± 0,05 kg/l |
| Στερεά βάρους | 67± 1 |
| Στερεά όγκου | 43± 1 |
| Απόδοση | 5-7 m ² /Kg |
| Χρόνος στεγνώματος (20° C HR: 60%): | 3 – 4 ώρες |
| Επαναβαφή | 6 ώρες |
| Αραίωση / Καθαρισμός εργαλείων | Νερό |
| Συσκευασίες | 750 ml |
| VOC | Cat. i/BA 140/140 (2007/2010):75,56 g/l |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής: Ρόλο, πινέλο
Αραίωση με νερό: 0-5%

ΝΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Ξύλο:

1. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από ξένα υλικά και υπολείμματα.
2. Εφαρμόστε σε ξύλο με περιεκτικότητα σε υγρασία μικρότερη από 20%.

3. Εφαρμόστε σε στεγνό, καθαρό (χωρίς σκόνη - λίπη) και υγιές ξύλο.
4. Τρίψτε και καθαρίστε πιθανά ίχνη κόλλας στις ενώσεις.
5. Εάν το ξύλο παρουσιάζει σημάδια γήρανσης, πρέπει προηγουμένως να τριφτεί, να ασταρωθεί και να αφαιρεθεί η σκόνη. Σε αυτή την περίπτωση το πιο κατάλληλο αστάρι είναι ένα αστάρι σφραγίσματος ξύλου.

Σίδηρος και παράγωγά του:

1. Για την προστασία της επιφάνειας, πριν από την εφαρμογή του **MONTO EFECTO OXIDO** εφαρμόστε το κατάλληλο αντισκωριακό αστάρι.
2. Η επιφάνεια πρέπει να είναι απολιπασμένη, στεγνή, καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα υλικά, υπολείμματα και σκόνη. Εάν παρουσιάζει σημάδια οξειδωσης, η σκουριά πρέπει να αφαιρεθεί με τα κατάλληλα μέσα.

Σοβάς, τσιμέντο και παράγωγα:

1. Προετοιμάστε αυτές τις επιφάνειες με τον συνηθισμένο τρόπο, απομακρύνοντας τα αλατα, την υπερβολική υγρασία και τις εξανθήσεις.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια από ξένα υλικά ή/και υπολείμματα.
3. Μόλις η επιφάνεια στεγνώσει, ασταρώστε με Fixative Primer.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ξύλο βερνικωμένο ή βαμμένο:

1. Εάν έχει εφαρμοστεί βερνίκι εμποτισμού: απομακρύνετε τα ξένα υλικά, αφαιρέστε τα σαθρά σημεία, τρίψτε με γυαλόχαρτο και καθαρίστε τη σκόνη. Στη συνέχεια προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες.
2. Εάν έχει εφαρμοστεί βερνίκι κρούστας, αφαιρέστε τις στρώσεις του βερνικιού και προχωρήστε όπως σε νέο ξύλο.
3. Αν εφαρμοστεί χρώμα, τρίψτε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο, καθαρίστε καλά από τη σκόνη και προχωρήστε όπως σε νέες επιφάνειες.

Σίδηρος και παράγωγά του:

1. Σε επιφάνειες σε καλή κατάσταση, τρίψτε με γυαλόχαρτο ώστε να βελτιώσετε την πρόσφυση.
2. Σε βαμμένες επιφάνειες που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε το χρώμα με μηχανικά ή χημικά μέσα και προχωρήστε όπως στις νέες επιφάνειες.

Συμβουλές εφαρμογής

- Ανακατέψτε το προϊόν μέχρι να ομογενοποιηθεί.
- Εφαρμόστε σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες, αφαιρώντας τη βρωμιά με απολιπαντικά ή απορρυπαντικά και καθαρό νερό.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες ή σε επιφάνειες που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως. Μην εφαρμόζετε με σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 80%

Ξύλο:

Υπόστρωμα: Selladora

Ενδιάμεση Στρώση: Monto Efecto Óxido

Τελική Στρώση: Monto Efecto Óxido

Σίδηρος:

Υπόστρωμα: Imprimación Anticorrosiva

Ενδιάμεση Στρώση: Monto Efecto Óxido

Τελική Στρώση: Monto Efecto Óxido

Άλλες επιφάνειες:

Υπόστρωμα: Imprimación Fijadora

Ενδιάμεση Στρώση: Monto Efecto Óxido

Τελική Στρώση: Monto Efecto Óxido

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ ΗΛ. (+30) 210 9425425

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΙΟΠΟΥΛΟΣ

Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 90, Μοσχάτο, Αθήνα

Τηλ: 210 9425425 Email: smirniopoulos@smirniopoulos.gr

Website: www.smirniopoulos.gr

PINTURAS MONTO S.A.U.

Ctra. de la Base Militar, 11 - TEL 961648339 - FAX 961648343 - 46163 Marines

-e-mail: comercial@montopinturas.com

<http://www.montopinturas.com>