

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1Α, 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ -ΑΤΤΙΚΗΣ,
 ☎ + 30 210 2847800 2848511 ☎ Fax + 30 210 2847537
 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ: ΑΙΣΩΠΟΥ 4. 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ☎ + 30 2310 752220 ☎ Fax + 30 2310 752877

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ				ENERGY RATING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	ENERGY EFFICIENCY Ενεργειακή Απόδοση	ANNUAL ENERGY CONSUMPTION Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση **	TEMPERATURE SETTING ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
PRODUCT SERIES ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ *	TANK CAPACITY ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ *	PRODUCT CATEGORY ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	MOUNTING TYPE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ				
DURO GLASS / TITAN	45 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	35,39%	1451	80 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	33,33%	1540	80 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	33,33%	1540	80 °C
DURO GLASS / TITAN	60 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	35,50%	1447	73 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	33,10%	1551	75 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	33,10%	1551	75 °C
DURO GLASS / TITAN	80 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	C	36,10%	1422	60 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	C	37,81%	1358	55 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	C	36,60%	1403	57.8 °C
DURO GLASS / TITAN	100 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	34,69%	1480	47.5 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	33,49%	1533	55 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	33,49%	1533	55 °C
DURO GLASS / TITAN	120 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	35,03%	1466	70 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	33,33%	1541	65 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	33,33%	1541	65 °C
DURO GLASS / TITAN	60 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	35,85%	1432	80 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	34,41%	1492	75 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	34,41%	1492	75 °C
DURO GLASS / TITAN	80 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	C	36,26%	1416	70 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	34,40%	1493	65 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	34,40%	1493	65 °C
DURO GLASS / TITAN	100 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	35,44%	1449	70 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	34,72%	1479	65 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	34,72%	1479	65 °C
DURO GLASS / TITAN	120 L	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΚΑΘΕΤΟΣ	D	33,57%	1529	65 °C
			ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ	D	33,24%	1545	60 °C
			ΔΑΠΕΔΟΥ	D	33,24%	1545	60 °C

