



Κωδικός 09_133



POLYVINE DECORATOR'S VARNISH

Βερνίκι Πολλαπλών Χρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαναστατικό ακρυλικό τελείωμα για προστασία διακοσμητικών υλικών, σε τρεις διαφορετικούς τύπους: Γυαλιστερό – Σατινέ – Dead Flat (εντελώς ματ). Αδιάβροχο, προστατεύει από τους λεκέδες, την θερμότητα, ενώ επιτρέπει την εξάτμιση των ατμών. Ειδικά διαμορφωμένο για άμεση εφαρμογή σε επιφάνειες ξύλου, για την προστασία διακοσμημένων επιφανειών, ταπετσαριών, πλαστικού χρώματος και γαλακτώματων, γυψοσανίδων, πέτρας, υφασμάτων ακόμα και τεχνοτροπιών. Ταχυστέγνωτο. Χαμηλής οσμής. Δεν κιτρινίζει.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικής χρήσης, μπορεί να εφαρμοσθεί σε πληθώρα επιφανειών: ξύλο, πλαστικό χρώμα και γαλακτώματα, διακοσμητικές ζωγραφιές (προστατεύει ευαίσθητα μοτίβα από γδαρσίματα και λεκέδες), ταπετσαρίες (προστατεύει από νερό, ελαφριά γδαρσίματα, ξεθώριασμα), γυψοσανίδα (εφαρμόστε σε νέα γυψοσανίδα βερνίκι αραιωμένο 10% με νερό μέχρι η επιφάνεια να γίνει μη – πορώδης), πέτρα και τούβλο, υφάσματα. Μπορεί να εφαρμοσθεί ως πρόσθετο βαφής σε πλαστικά χρώματα για να δώσουν πρόσθετη ανθεκτικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση:	Ακρυλική
Φινίρισμα:	Γυαλιστερό/ Σατινέ/ Dead flat
Απόχρωση:	Άχρωμο
Καλυπτικότητα:	10-20 m ² /L
Αραιώση/ Καθαρισμός Εξοπλισμού	Νερό
Χρόνος στεγνώματος	1-2 ώρες. Πλήρης σκληρότητα: μετά από 5 ημέρες.
Επαναβαφή	2-4 ώρες
Συσκευασίες:	1 L & 500 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προτεινόμενες στρώσεις: Γυαλιστερό/ σατινέ: 2-3 στρώσεις, Dead flat: 1-2στρ.
Ανακινήστε καλά. Χρησιμοποιείτε το απευθείας από το δοχείο. Σιγουρευτείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή χωρίς μολύνσεις. Για να καλύψετε πορώδεις επιφάνειες, αραιώστε προσθέτοντας 10% νερό. Εφαρμόστε το βερνίκι σε λεπτές στρώσεις με καλής ποιότητας πινέλο. Αν προκύψει σφάλμα, τρίψτε το βερνίκι στην επιφάνεια με ένα μαλακό πανί και ξαναεφαρμόστε. Το Polyvine Decorator's Varnish δεν πρέπει να εφαρμοστεί πάνω από γυαλιστικά λαδιού. Όταν εφαρμόζετε το προστατευτικό βερνίκι, ενδέχεται να έρθουν στην επιφάνεια λεκέδες του υποστρώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση νερού.

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛ. (+30) 210 9425425**